

排纸单元

PZ-241H

为满足自助设备中对纸张传输，汉威信专门为自助设备研制用于纸张的传输、输送的排纸单元。排纸单元可多种类的模块结合，更大程度满足自助终端设备的需求。

产品用途

- 加强单页类打印机在自助设备中的纸张输出，在打印完成后弹射输出，便于自助设备的内部结构设计；
- 适用于自助设备中多个模块单元之间的纸张输送，比如打印机完成后输出到盖章机；
- 助力小尺寸纸张在长纸张通道传输，即在两个设备的输出输入口之间衔接，进行纸张输送。

产品特点

- 自动与输出设备同步衔接，不需要任何操作和控制；
- 支持打印机纸张输出后再收回的双面打印方式；
- 可以与输出设备紧贴结合，不需要留出纸长空间，节约自助设备内部空间；
- 体积小巧，方便与各类设备集成；
- 汉威信专利技术。

应用示例

- 自助设备中使用激光打印机上输出时，设备不需要开设取纸大窗口，可以弹射输出到设备机壳外，使得设备更加安全；
- 激光或喷墨打印机输出后，输送到盖章机进行盖章操作

规格参数

产品型号		PZ-241H
排纸速度（常规）		0~400mm/s(0~60页/分钟)
纸张	宽度	90~245mm
	高度	任意
	进纸方式	从进纸口送入
排纸能力		普通平整纸张单或多层（总厚度≤1.0mm）
使用寿命		≥30万张次
电气接口		DC005-T25 适配电源插口 2.54*2-1w,2.54 针距两针插口
外形尺寸		宽 300*深 29*高 63.5mm (正对设备左右为宽，前后为深，上下为高)
产品净重		0.54kg
适配电源		12V1A（插墙式）
指示灯		绿色常亮:正常 红色闪烁:故障
工作温湿度条件		温度 5~35℃，湿度 10~80%RH
工作海拔条件		仅适用于海拔 2000m 以下地区安全适用

