

盖章机

GZ800

为满足自助设备完成单据打印和盖章的需要，汉威信研制了盖章机自助单元模块，可与各种打印机结合，更大程度满足自助终端设备的需求。

产品特点

- 盖章机单元模块可与各类打印机结合，构成打印盖章一体化自动处理单元；
- 结构简洁，操作便捷，通用性高；
- 可独立使用，也可与票据切刀打印、分联切刀打印机、激光打印机等打印设备配合使用；
- 采用滚章方式盖章，定制的铜质印章，耐磨耐用；
- 专利技术，盖章快速、图案清晰，盖章位置精准，误差不超过 1mm；
- 安全性高，印章被机械结构包覆，需要用钥匙打开机械结构，满足印章保管安全要求；
- 全自动加油，无需中途频繁加油；
- 数据记录功能，如盖章时间、次数、页数等统计。

应用领域

- 适合发票、社保单据、银行回单等打印盖章自助设备使用；
- 替代传统窗口票据业务处理，提高办事效率和准确率。

规格参数

产品型号		GZ800 盖章机	
盖章方式	滚动盖章		
加油方式	自动加油		
印油	汉威信 GZ800 盖章机指定印油		
加油量	内置 15ML (外置可定制, 不限量)		
盖章速度	按打印机走纸或出纸速度设定, 自适应不同速度; 最高速度: 80 页/分钟 (628mm/s), 可定制更高速。 (理论最多盖章个数: 360 个/分钟)		
盖章方向	纸张上表面。如需纸张下表面盖章, 可倒置盖章机实现。		
盖章数量	横向	1 个	
	纵向	5 个/A4 (两个印章间距 > 5mm)	
盖章位置	横向	手动调节 (可调整范围: 200mm), 定制可调整范围: 4~250mm。	
	纵向	软件设置 (任意位置)	
盖章精度	高度方向	指定位置 ±1mm	
	章的圆度	印章形状、字体不失真、无畸变: 横向差为零, 纵向差 ≤ 0.5mm	
盖章模式	循环模式盖章 / 指定页数盖章 / 连续盖章		
盖章清晰度	经济型 / 标准型 / 清晰型 / 自定义		
出纸模式	射出模式 / 普通模式		
纸张规格	链式纸	宽度	120/190/210/241mm
		高度	11/3"、4"、4.5"、5"、5.5"
	单页纸	宽度	< 250mm (特殊规格需定制)
		高度	任意
厚度	0.06-1mm (特殊规格需定制)		
附属功能	面板操作加油 / 面板操作走纸 / 日志记录功能		
通讯方式	RS232 串口, 可脱机使用		
故障率	≤ 1/5000 (纸张进入盖章机)		
外形尺寸	长 362mm * 宽 92mm * 高 100mm (正对设备左右为长, 前后为宽, 上下为高)		
整机净重	净重: 3.7Kg		
噪音	< 70dB		
工作电压范围	15V~24V 额定电压: 24V		
工作频率范围	50~60Hz		
额定电流	0.72A		
工作温湿度条件	温度 5~35°C, 湿度 10~80%RH		
工作海拔条件	仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用		

