

票据切刀打印机

LQ-82KF-01A/B

高速切刀 票据切刀打印机

产品特点

- 在 EPSON LQ-82KF 上加装切刀单元，切刀体积小，节省自助终端柜体空间；
- 配置高速切刀，裁切 4 层票据；
- 特有专利技术，卡纸率极低，切口整齐光滑，切刀寿命 ≥ 100 万张次；
- 不存在打印积累误差，产品易于维护，产品可靠性高；
- 使用链式纸，切纸宽度 76.2-241 毫米；
- 切纸厚度 0.052-0.208 毫米；
- 本系列有 LQ-82KF-01A 和 LQ-82KF-01B 两个型号。

应用领域

- 在汽车站、通讯、社保、医疗、保险、网购、物流、酒店等行业自助设备中打印各种票据；
- 替代传统窗口行业使用针式打印机打印各种票据，提高工作效率。

规格参数

产品型号		LQ-82KF-01A/B 票据切刀打印机			
打印机组件型号		爱普生 LQ-82KF 针式打印机			
打印方式		24 针击打式点阵打印			
打印速度	输出质量	超高速	高速	信函质量	
	中文 (7.5 CPI)	195 汉字/秒	130 汉字/秒	65 汉字/秒	
	英文 (12 CPI)	416 字符/秒	312 字符/秒	104 字符/秒	
打印控制代码		ESC/P-K、IBM PPDS 仿真、OKI5530SC 仿真			
纸张规格	宽度	连续纸 76.2-241 毫米			
	厚度	0.052-0.53 毫米			
	种类	连续纸(单页纸和多页纸) / 带标签的连续纸			
	进纸方式	拖纸器进纸 (后部进纸)			
复写能力		7 份 (1 份原件 + 6 份拷贝)			
可靠性	打印头寿命	4 亿次/针			
	打印总量	2,000 万行 (MTBF 加电 10,000 小时)			
	色带寿命	400 万字符 (信函) / 800 万字符 (草稿)			
接口		IEEE-1284 双向并行接口			
		USB2.0 (全速) 接口			
噪音		约 56 分贝 (ISO 7779 模式)			
应用程序		EPSON Status Monitor3			
		SDK 包 (可检测自助打印各种状态)			
切刀规格	产品型号	LQ-82KF-01A	LQ-82KF-01B		
	切刀类型	高速切刀			
	卡纸检测功能	无	有		
	切纸厚度	0.052-0.208 毫米 (1~4 层复写纸)			
	切纸票据长度	63.5-297.4 毫米			
	切刀寿命	≥ 100 万张次			
	打印后裁切用时	0.7 秒			
外形尺寸		宽 386*深 240*高 185 毫米 (正对设备左右为宽, 前后为深, 上下为高)			
重量		约 5.46 千克			
功耗		约 26W (工作时, ISO/IEC10561 信函模式)			
		约 2.3W (休眠时)			
工作温湿度条件		温度 5~35°C, 湿度 10~80%RH			
工作海拔条件		仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用			

