

票据切刀打印机

LQ-82KF-03A/B

厚纸切刀 票据切刀打印机

产品特点

- 在 EPSON LQ-82KF 上加装切刀单元，切刀体积小，节省自助终端柜体空间；
- 配置厚纸切刀，裁切 8 层票据；
- 特有专利技术，卡纸率极低，切口整齐光滑，切刀寿命 ≥ 100 万张次；
- 不存在打印积累误差，产品易于维护，产品可靠性高；
- 使用链式纸，切纸宽度 76.2-241 毫米；
- 切纸厚度 0.052-0.416 毫米（厚纸切刀）；
- 本系列有 LQ-82KF-03A 和 LQ-82KF-03B 两个型号。

应用领域

- 在汽车站、通讯、社保、医疗、保险、网购、物流、酒店等行业自助设备中打印各种票据；
- 替代传统窗口行业使用针式打印机打印各种票据，提高工作效率。

规格参数

产品型号		LQ-82KF-03A/B 票据切刀打印机		
打印机组件型号		爱普生 LQ-82KF 针式打印机		
打印方式		24 针击打式点阵打印		
打印速度	输出质量	超高速	高速	信函质量
	中文 (7.5 CPI)	195 汉字/秒	130 汉字/秒	65 汉字/秒
	英文 (12 CPI)	416 字符/秒	312 字符/秒	104 字符/秒
打印控制代码		ESC/P-K、IBM PPDS 仿真、OKI5530SC 仿真		
纸张规格	宽度	连续纸 76.2-241 毫米		
	厚度	0.052-0.53 毫米		
	种类	连续纸(单页纸和多页纸) / 带标签的连续纸		
	进纸方式	拖纸器进纸 (后部进纸)		
复写能力		7 份 (1 份原件 + 6 份拷贝)		
可靠性	打印头寿命	4 亿次/针		
	打印总量	2,000 万行 (MTBF 加电 10,000 小时)		
	色带寿命	400 万字符 (信函) / 800 万字符 (草稿)		
接口		IEEE-1284 双向并行接口		
		USB2.0 (全速) 接口		
噪音		约 56 分贝 (ISO 7779 模式)		
应用程序		EPSON Status Monitor3		
		SDK 包 (可检测自助打印各种状态)		
切刀规格	产品型号	LQ-82KF-03A	LQ-82KF-03B	
	切刀类型	厚纸切刀		
	卡纸检测功能	无	有	
	切纸厚度	0.052-0.416 毫米 (1~8 层复写纸)		
	切纸票据长度	63.5-297.4 毫米		
	切刀寿命	≥ 100 万张次		
	打印后裁切用时	1.5 秒		
外形尺寸		宽 386*深 240*高 185 毫米 (正对设备左右为宽, 前后为深, 上下为高)		
重量		约 5.46 千克		
功耗		约 26W (工作时, ISO/IEC10561 信函模式)		
		约 2.3W (休眠时)		
工作温湿度条件		温度 5~35°C, 湿度 10~80%RH		
工作海拔条件		仅适用于海拔 2000 米以下地区安全适使用		

