

## 盖章机

## GZ701II

为满足自助设备完成单据打印和盖章的需要，汉威信研制了盖章机自助单元模块，可与各种打印机结合，更大程度满足自助终端设备的需求。

### 产品特点

- 盖章机单元模块可与各类打印机结合，构成打印盖章一体化自动处理单元；
- 结构简洁，操作便捷，通用性高；
- 可独立使用，也可与票据切刀打印机、分联切刀打印机、激光打印机等打印设备配合使用；
- 采用滚章方式盖章，定制的铜质印章，耐磨耐用；
- 专利技术，盖章快速、图案清晰，盖章位置精准，误差不超过±5 毫米；
- 安全性高，印章被机械结构包覆，需要用钥匙打开机械结构，满足印章保管安全要求；
- 一次加满印油后，可有效连续盖章 5000+页，使用时效可持续 3 个月。

### 应用领域

- 适合发票、社保单据、银行回单等打印盖章自助设备使用；
- 替代传统窗口票据业务处理，提高办事效率和准确率。

### 规格参数

产品型号		GZ701II 盖章机
盖章参数	盖章方式	滚动盖章
	铜章参数	盖章最大直径 45 毫米，安装孔径 9 毫米
	可盖章数量	≥5000 份（一次加 20 毫升印油）
	电源	24V 3A 直流电源
纸张类型	纸张要求	普通纸，再生纸
		无碳复写纸
		无破损，无褶皱
	纸张长度范围	≥101.6 毫米(4 英寸票据)
纸张宽度范围	120 - 241 毫米	
印油规格	印油规格	汉威信定制印油
	一次加油量	10-20 毫升
	加油方式	手工加油
整机外形尺寸		宽 360 *深 90 *高 130 毫米 (正对设备左右为宽，前后为深，上下为高)
使用方式		置于工作台面独立操作使用，手工送纸 与汉威信票据切刀打印机对接使用 与汉威信分联切刀打印机对接使用 与多种激光打印机对接使用
净重		约 4.8 千克
噪音		< 70dB
工作电压范围		220V
工作频率范围		50~60Hz
适配器输出		24V 1.5A
工作温湿度条件		温度 5~35℃，湿度 10~80%RH
工作海拔条件		仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用

