

## 盖章机

## GZ800

为满足自助设备完成单据打印和盖章的需要，汉威信研制了盖章机自助单元模块，可与各种打印机结合，更大程度满足自助终端设备的需求。

### 产品特点

- 盖章机单元模块可与各类打印机结合，构成打印盖章一体化自动处理单元；
- 结构简洁，操作便捷，通用性高；
- 可独立使用，也可与票据切刀打印机、分联切刀打印机、激光打印机等打印设备配合使用；
- 采用滚章方式盖章，定制的铜质印章，耐磨耐用；
- 专利技术，盖章快速、图案清晰，盖章位置精准，误差不超过±1 毫米；
- 安全性高，印章被机械结构包覆，需要用钥匙打开机械结构，满足印章保管安全要求；
- 全自动加油，无需中途频繁加油；
- 数据记录功能，如盖章时间、次数、页数等统计。

### 应用领域

- 适合发票、社保单据、银行回单等打印盖章自助设备使用；
- 替代传统窗口票据业务处理，提高办事效率和准确率。

### 规格参数

产品型号		GZ800 盖章机	
盖章方式	滚动盖章		
加油方式	自动加油		
印油	汉威信 GZ800 盖章机指定印油		
加油量	内置 10 毫升（普通清晰模式，可达 6000 次盖章） 外置可定制（盖章次数依据外置印油量）		
盖章速度	按打印机走纸或出纸速度设定，自适应不同速度； 最高速度：80 页/分钟（628 毫米/秒），可定制更高速度。 （理论最多盖章个数：360 个/分钟）		
盖章方向	纸张上表面。如需纸张下表面盖章，可倒置盖章机实现。		
盖章数量	横向	1 个	
	纵向	5 个/A4（两个印章间距 > 5 毫米）	
盖章位置	横向	手动调节（可调整范围：200 毫米），定制可调整范围：4~250 毫米。	
	纵向	软件设置（任意位置）	
盖章精度	高度方向	指定位置±1 毫米	
	章的圆度	印章形状、字体不失真、无畸变：横向差为零，纵向差≤0.5 毫米	
盖章模式	循环模式盖章 / 指定页数盖章 / 连续盖章		
盖章清晰度	经济型 / 标准型 / 清晰型/自定义		
出纸模式	射出模式 / 普通模式		
纸张规格	链式纸	宽度	120/190/210/241 毫米
		高度	11/3、4、4.5、5、5.5 英寸
	单页纸	宽度	< 250 毫米（特殊规格需定制）
		高度	任意
	厚度	0.06-1 毫米（特殊规格需定制）	
附属功能	面板操作加油 / 面板操作走纸 / 日志记录功能		
通讯方式	RS232 串口，可脱机使用		
故障率	≤1/5000（纸张进入盖章机）		
外形尺寸	长 362*宽 92*高 100 毫米（正对设备左右为长，前后为宽，上下为高）		
整机净重	净重：3.7 千克		
噪音	< 70dB		
工作电压范围	220V		
工作频率范围	50~60Hz		
适配器输出	24V 1.5A		
工作温湿度条件	温度 5~35℃，湿度 10~80%RH		
工作海拔条件	仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用		

