

## 双章光敏盖章机

## GZ862

传统的铜质椭圆章需要特别定制，工作量大，手续复杂，光敏印章刻制方便。

### 产品特色

- 光敏印章，相比起铜质印章，清晰度有较大的提高，而且刻制方便，耐磨耐用；
- 结构简洁，操作便捷，通用性高；
- 可独立使用，也可与激光打印机设备配合使用；
- 专利技术，盖章快速、图案清晰，盖章位置精准，误差不超过±1 毫米；
- 安全性高，印章被机械结构包覆，需要用钥匙打开机械结构（选配专用或通用钥匙），满足印章保管安全要求；
- 单次加油盖章可达 1~2 万次，中途无需频繁加油，与带有印油瓶的全自动加油盖章机的维护周期接近。
- 数据记录功能，如盖章时间、次数、页数等统计。

### 应用领域

- 适合发票、单据、银行回单、各类证明、证本等盖章自助设备使用；
- 替代传统窗口票据业务处理，提高办事效率和准确率。

### 规格参数

产品型号		GZ862 双章光敏盖章机
盖章方式		垂直盖章（光敏印章）
加油方式		手动加油
印油		汉威信定制或指定 GZ862 印油
加油量		可加满 10 毫升印油（可达 1~2 万次盖章）
盖章速度 (更高速需定制)		按激光打印机出纸速度设置匹配； 最高速度：A4 纵向出纸，40 页/分钟；
盖章方向		纸张下表面
盖章数量	横向	2 个
	纵向	软件设置
盖章位置	横向	可定制
	纵向	软件设置（任意位置）
盖章精度	高度方向	指定位置±1 毫米
	章的圆度	印章形状、字体不失真、无畸变：横向差为零，纵向差≤0.5 毫米
印章尺寸		纵向：0~42 毫米；横向：0~42 毫米（其他印章规格需定制）
盖章模式		循环模式盖章
		指定页数盖章
出纸模式		普通模式
		不完全送出模式：纸张尾端夹在盖章机内，防止纸张飘落在地。
适用纸张规格 (特殊规格需定制)		宽度≤250 毫米；高度≥40 毫米； 厚度 0.06 ~1 毫米（60~300 克/米 <sup>2</sup> ）；
附属功能		软件设置盖章 / 日志记录功能
通讯方式		RS232 串口，可脱机使用
故障率		≤1/5000（纸张进入盖章机）
噪音		< 70dB
安全性		安全锁不互开（如需互开，需定制）
外形尺寸		长 291 毫米*宽 166 毫米*高 100 毫米（正对设备左右为长，前后为宽，上下为高）
整机重量		净重：5.8 千克
工作电压范围		220V
工作频率范围		50~60Hz
适配器输出		24V 3A
工作温湿度条件		温度 5~35℃，湿度 10~80%RH
工作海拔条件		仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用

