

分联切刀打印盖章机 FL21 系列+GZ800

为满足自助设备单据打印和盖章的需要，汉威信研制了盖章机自助单元模块，并与汉威信分联切刀打印机结合，组合成分联切刀打印盖章机，更大程度满足自助终端设备的需求。

产品特色

- 盖章机 GZ800 与分联切刀打印机 FL21 系列完美结合，构成打印盖章一体化自动处理单元；
- 自动完成票据的分联、客户联裁切盖章并输出，留存联裁切并自动收纳，该产品使多联票据打印、盖章、分发、留存能直接在自助设备上实现；
- 分联和裁切效果极佳，不影响打印质量，分联装纸简易方便；
- 盖章机单元采用滚章方式盖章，定制的铜质印章，耐磨耐用；
- 各单元走纸通道对接结构简单灵活，自动衔接、易于维护；
- 应用汉威信在切刀、分联、盖章等方面多项专利技术。

应用领域

- 适合税控发票、医院票据、非税票据等打印盖章自助设备使用；
- 替代传统窗口票据业务处理，提高办事效率和准确率。

规格参数

产品型号		FL21 系列+GZ800 分联切刀打印盖章机	
整机规格	产品组成	汉威信 FL21 系列分联切刀打印机和 GZ800 盖章机组合	
	适用票据	高度：93.1~154.2 毫米（11/3~6 英寸） 宽度：120~241 毫米	
	盖章部位	第一联票据（客户联）	
	外形尺寸	宽 400*深 413*高 510 毫米（正对设备左右为宽，前后为深，上下为高）	
	整机净重	约 19 千克	
	工作温湿度条件	温度 5~35℃，湿度 10~80%RH	
	工作海拔条件	仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用	
	打印机	打印机部件型号	爱普生 EPSON LQ-82KF 针式打印机
	打印方式	24 针击打式点阵打印	
	进纸方式	拖纸器进纸（后部进纸）	
	打印头寿命	4 亿次/针	
	打印总量	2,000 万行（MTBF 加电 10,000 小时）	
	接口	IEEE-1284 双向并行接口 USB2.0（全速）接口	
	噪音	约 56 分贝（ISO 7779 模式）	
切刀	切刀寿命	≥100 万张次	
	最大裁切厚度	0.208 毫米（4 层复写纸）	
	打印后裁切用时	0.3 秒	
盖章机	盖章机部件型号	汉威信 GZ800 盖章机	
	加油方式	自动加油	
	印油	汉威信 GZ800 盖章机指定印油	
	加油量	内置 10 毫升（普通清晰模式，可达 6000 次盖章） 外置可定制（盖章次数依据外置印油量）	
	盖章方向	纸张上表面（如需纸张下表面盖章，可倒置盖章机实现）	
	盖章数量	横向	1 个
		纵向	5 个/A4（两个印章间距 > 5 毫米）
	盖章位置	横向	手动调节（可调整范围：200 毫米） 定制可调整范围：4~250 毫米
纵向		软件设置（任意位置）	
盖章精度	高度方向	指定位置 ±1 毫米	
	章的圆度	印章形状、字体不失真、无畸变：横向差为零，纵向差 ≤0.5 毫米	

注：各部件单元详细规格参数参见各单元资料。

