

分联切刀打印盖章机

FL22G-27

上联留存 下联输出 双切刀 盖章机 两分联切刀打印机

传统针式打印机打印的多联票据由操作者手工撕纸盖章后交客户保留客户联,操作者自己回收和保存留存联。传统票据打印机不适合在自助设备上应用,为此汉威信发明了分联切刀打印机技术,并可给最下面一联自动盖章,该技术已申请发明专利。

产品特点

- 两分联切刀打印机,上部票据自动打印、裁切后留存在留存仓内;下部票据打印、裁切、下部第一联自动盖章后,输出到机柜指定位置;
- 分联装纸简易方便,产品易于维护,有卡纸、纸满仓、纸将尽检测;
- 配置高速静音切刀;
- 使用汉威信 GZ800 型盖章机,可自动加油,无需频繁手动添加印油,可维护性好。

应用领域

- 在税务、银行、通讯、社保、医疗、保险、网购、物流、酒店等行业自助设备中应用。

规格参数

产品型号		FL22G-27 分联切刀打印盖章机		
打印机组件型号		爱普生 LQ-82KF 针式打印机		
打印方式		24 针击打式点阵打印		
打印速度	输出质量	超高速	高速	信函质量
	中文 (7.5 CPI)	195 汉字/秒	130 汉字/秒	65 汉字/秒
	英文 (12 CPI)	416 字符/秒	312 字符/秒	104 字符/秒
打印控制代码		ESC/P-K、IBM PPDS 仿真、OKI5530SC 仿真		
适用票据规格 (特殊规格需定制)		宽度: 190/210/241 毫米, 高度: 4/4.5/5/5.5 英寸		
纸张规格	厚度	0.052-0.53 毫米		
	进纸方式	拖纸器进纸 (后部进纸)		
	出纸方式	前部出纸, 上联留存, 下联动力送纸		
复写能力		7 份 (1 份原件 + 6 份拷贝)		
可靠性	打印头寿命	4 亿次/针		
	打印总量	2,000 万行 (MTBF 加电 10,000 小时)		
	色带寿命	400 万字符 (信函) / 800 万字符 (草稿)		
	整体故障率	< 1/2000 (纸面平整, 无链孔纸屑残留)		
接口		IEEE-1284 双向并行接口 / USB2.0 (全速) 接口		
分联切刀规格	切刀寿命	≥100 万张次		
	最大裁切厚度	0.208 毫米 (4 层复写纸)		
	完成打印后裁切用时	0.3 秒		
留存仓规格	留存堆叠整齐度	±5 毫米 (根据纸张本身质量)		
	留存联纸仓容量	留存量 600 页 (*自助标准票据: 纸牙长度小于 3 毫米, 单向纸牙, 纸牙顺走纸方向)		
放纸仓	纸张存放量	不低于 1500 张		
	用纸状态	最后两联停止打印		
盖章机规格	盖章机型号	GZ800 盖章机		
	盖章方式	滚动盖章		
	加油方式	自动加油		
	印油	汉威信 GZ800 盖章机指定印油		
	加油量	内置 10 毫升 (普通清晰模式, 可达 6000 次盖章) 外置可定制 (盖章次数依据外置印油量)		
纸将尽提示功能		能自动提示纸张存放量过少状态		
纸仓满提示功能		能自动提示留存仓纸仓满状态		
卡纸提示功能		能自动提示机器卡纸状态		
输出联盖章功能		能自动对输出联进行盖章输出		
外形尺寸		宽 383×深 562×高 510 毫米 (正对设备左右为宽, 前后为深, 上下为高)		
整机净重		约 30 千克		
工作温湿度条件		温度 5~35°C, 湿度 10~80%RH		
工作海拔条件		仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用		

