

## 激光打印盖章机

## HP403D+GZ862

为满足自助设备文件打印和盖 2 枚不同印章的需要，汉威信研制了盖章机自助单元模块，并与惠普激光打印机结合，组合成激光打印盖章机，更大程度满足自助终端设备的需求。

### 产品特点

- 汉威信 GZ862 双章光敏盖章机与惠普 LaserJet Pro M403D 激光打印机完美组合；
- 自动完成文件的打印，打印结束后自动盖章并输出；
- 高速激光打印机，与盖章机自动同步运行；
- 光敏印章，相比起铜质印章，清晰度有较大的提高，而且刻制方便，耐磨耐用。
- 专利技术，盖章快速、图案清晰，盖章位置精准，误差不超过±1 毫米；
- 安全性高，印章被机械结构包覆，需要用钥匙打开机械结构（选配专用或通用钥匙），满足印章保管安全要求；
- 单次加油盖章可达 1~2 次，中途无需频繁加油，与带有印油瓶的全自动加油盖章机的维护周期接近。
- 数据记录功能，如盖章时间、次数、页数等统计。

### 应用领域

- 适合医院化验单、社保缴费证明、银行回单、不动产证明等打印盖章自助设备使用；
- 替代传统窗口票据业务处理，提高办事效率和准确率。

### 规格参数

产品型号		HP403D + GZ862 激光打印盖章机	
整机规格	产品组成	惠普 M403D 黑白激光打印机和汉威信 GZ862 双章光敏盖章机组合	
	适用纸张	A4 (宽: 210 毫米, 高: 297 毫米)、≥70g	
	盖章部位	出纸背面	
	外形尺寸	宽 443*深 357*高 354 毫米 (正对设备左右为宽, 前后为深, 上下为高)	
	整机净重	约 14.5 千克	
	工作温湿度条件	温度 5~35°C, 湿度 10~80%RH	
	工作海拔条件	仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用	
打印机	打印速度	黑白 (正常模式, A4): 高达 38 页/分钟;	
		黑白 (正常模式, letter): 高达 40 页/分钟;	
		黑白双面打印 (A4): 高达 30 面/分钟;	
		黑白双面打印 (letter): 高达 32 面/分钟	
	首页出纸时间	黑白 (A4, 就绪模式): 仅 6.4 秒; 黑白 (A4, 睡眠模式): 9.8 秒	
	纸张容量	进纸盒: 100 页纸盒 1、250 页进纸盒 2; 可选: 第三个 550 页纸盒	
	打印负荷	高达 80,000 页; 建议月打印量: 750 至 4,000 页	
接口	1 个高速 USB 2.0 端口		
盖章机	盖章机型号	汉威信 GZ862 双章光敏盖章机	
	盖章方式	垂直盖章 (光敏印章)	
	加油方式	手动加油	
	印油	汉威信定制或指定 GZ862 印油	
	加油量	可加满 10 毫升印油 (可达 1~2 万次盖章)	
	盖章方向	纸张下表面	
	盖章数量	横向	2 个 (两个印章距离不可调整)
		纵向	软件设置
盖章位置	横向	可定制	
	纵向	软件设置 (任意位置)	

注: 各部件单元详细规格参数参见各单元资料。

