

激光打印盖章机

HP403D+GZ820

为满足自助设备文件打印和盖 2 枚不同印章的需要，汉威信研制了盖章机自助单元模块，并与惠普激光打印机结合，组合成激光打印盖章机，更大程度满足自助终端设备的需求。

产品特点

- 汉威信盖章机单元 GZ820 与惠普 LaserJet Pro M403D 激光打印机完美组合；
- 自动完成文件的打印，打印结束后自动盖章并输出；
- 高速激光打印机，与盖章机自动同步运行；
- GZ820 双轴双章，方便左右两个盖章位置的调节；
- 盖章位置调节范围为纸张的任意位置（横向和纵向的任意位置），相比传统的双章盖章机（左边印章只能盖左边部分，右边的盖章机只能盖右边部分），可以做到全页面盖章；
- 采用滚章方式盖章，定制的铜质印章，耐磨耐用；
- 专利技术，盖章快速、图案清晰，盖章位置精准，误差±1 毫米；
- 安全性高，印章被机械结构包覆，需要用钥匙打开机械结构（选配专用或通用钥匙），满足印章保管安全要求；
- 全自动加油，无需中途频繁加油；
- 数据记录功能，如盖章时间、次数、页数等统计。



应用领域

- 适合医院化验单、社保缴费证明、银行回单、不动产证明等打印盖章自助设备使用；
- 替代传统窗口票据业务处理，提高办事效率和准确率。

规格参数

产品型号		HP403D +GZ820 激光打印盖章机	
整机规格	产品组成	惠普 M403D 黑白激光打印机和汉威信 GZ820 双轴双章盖章机组合	
	适用纸张	A4 (宽：210 毫米，高：297 毫米)、≥70g	
	盖章部位	出纸背面	
	外形尺寸	宽 443*深 357*高 355 毫米（正对设备左右为宽，前后为深，上下为高）	
	整机净重	约 14.7 千克	
	工作温湿度条件	温度 5~35℃，湿度 10~80%RH	
	工作海拔条件	仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用	
打印机	打印速度	黑白（正常模式，A4）：高达 38 页/分钟；	
		黑白（正常模式，letter）：高达 40 页/分钟；	
		黑白双面打印（A4）：高达 30 面/分钟；	
		黑白双面打印（letter）：高达 32 面/分钟	
	首页出纸时间	黑白（A4，就绪模式）：仅 6.4 秒；黑白（A4，睡眠模式）：9.8 秒	
	纸张容量	进纸盒：100 页纸盒 1、250 页进纸盒 2；可选：第三个 550 页纸盒	
打印负荷	高达 80,000 页；建议月打印量：750 至 4,000 页		
接口	1 个高速 USB 2.0 端口		
盖章机	盖章机型号	GZ820 双轴双章盖章机	
	盖章方式	滚动盖章	
	加油方式	自动加油	
	印油	汉威信定制或指定 GZ820 印油	
	加油量	内置 10 毫升（普通清晰模式，可达 6000 次盖章）	
		外置可定制（盖章次数依据外置印油量）	
	盖章数量	横向	2 个（两个印章距离可随意调整）
		纵向	5 个（两个印章间距 > 5 毫米）
盖章位置	横向	手动调节（可调整范围：200 毫米）/ 定制可调整范围：4~250 毫米	
	纵向	软件设置（任意位置）	

注：各部件单元详细规格参数参见各单元资料。