

# 存折证卡打印机 LQ-90KP/PLQ-20K

## 产品特色

- 采用 EPSON LQ-90KP/PLQ-20K 存折打印机；
- 超高速打印，240 汉字/秒；
- 复印能力 1+6，打印头寿命：4 亿次/针；
- 色带寿命 500 万字符；
- 标准接口：并口、串口、USB2.0；
- 整机（含打印头）上门保修三年；
- 为预填单机开发商提供专用 SDK 软件包和开发工具支持；
- 出现非硬件故障或需要中途停止打印时，不用打开自助机箱，直接在触摸屏上按“复位键”即可强制重启打印机，使其恢复到开机状态。

## 应用领域

- 银行自助预填单机，社保、电力存折打印机等应用；
- 银行窗口存折打印机。

## 规格参数

产品型号	LQ-90KP/PLQ-20K 存折证卡打印机			
打印方式	24 针击打式点阵打印			
打印方向	双向逻辑查找			
打印列数	94 列 (10CPI)			
打印速度	仿真模式	超高速	高速	信函质量
	PR2 仿真 中文(5CPI)	240 汉字/秒	180 汉字/秒	90 汉字/秒
	ESC/P-K 模式中文 (6.7CPI)	240 汉字/秒	160 汉字/秒	80 汉字/秒
	PR2 仿真 英文 (10CPI)	480 字符/秒	360 字符/秒	120 字符/秒
	ESC/P-K 模式英文 (10CPI)	480 字符/秒	360 字符/秒	120 字符/秒
中文字符集	GB18030-2000 汉字编码字符集			
中文字体	宋体、黑体			
进纸方式	前进前出、前进后出			
存折规格	(水平装订) 宽度	110-241.3 毫米		
	(水平装订) 长度	127-220 毫米		
	(垂直装订) 宽度	110-241.3 毫米		
	(垂直装订) 长度	85-220 毫米		
单页纸规格	宽度	65-245 毫米		
	长度	67-297 毫米		
打印厚度	最大打印厚度	2.6 毫米		
复写能力	7 份 (1 份原件+6 份拷贝)			
可靠性	打印头寿命	4 亿次/针		
	打印总量	700 万行 (打印头除外)		
	色带寿命	500 万字符		
		(信函模式 10 CPI, 48 点/字符)		
	1,000 万字符			
	(草体模式 10 CPI, 24 点/字符)			
接口标准	双向并口、串口、USB2.0			
噪音	53 分贝 (ISO7779 模式)			
尺寸和重量	宽×深×高	384×280×203 毫米	7.7 公斤	
使用环境	温度	5-35°C		
	湿度	10-80%RH		
电源	额定电压范围	220-240V		
	额定频率范围	50-60 Hz		
	功率	约 62W		

